


Boquillas de escopeta de rotary de 40k

Barracudas de 40k - alta presión de Ultra

El **BC-H9-C** de **Barracuda**® y **BC-H9LF-C** pueden manejar la presión de la psi de 28k - 40k. Bothe de estos modelos tiene como protagonista 4 jets con la rotación de control de velocidad. Estas herramientas de identidad - rotary eliminan la necesidad para aire comprimido. El **BC-H9-C** es para 4-8 gpm y el sif de **BC-H9LF-C** los 3-4 gpm.



Nuevo

¡Ahora consigue vida de foca más larga!

New BC 505 Cartridge Design

StoneAge® es orgulloso anunciar que hemos actualizado el ensamblaje de cartucho para el **BC-H9-C**. Este nuevo **BC 505** retrofit en su psi de 40k existente. **Barracuda**®, **Gopher** y herramientas de **SL** son proporcionado con todas nuevas herramientas. Esta versión actualizada es diseñada incrementar la vida de operaciones de los precintos de alta presión. .

El nuevo sistema reduce el tiempo improductivo y mejora la accesibilidad a artículos de ropa. Ahora los operadores pueden tener un cartucho a mano que puede ser instalados en minutos. El cartucho viejo puede ser campo atendido y listo para la re- instalación cuándo necesitar.



Preparativos de superficie seguros y eficaces



Los modelos de 40k se centran en un precinto de cartucho reemplazable

SURFACE PREP

Especificaciones de Barracuda® de psi de 40k

Modelo	Presión máxima	Circulación máxima	Longitud	Diámetro	Ensenada	Chorros
BC-H9-C	40k psi	8 gpm	7.8 in.	1.8 in.	9/16 HP	4 x OS7
	2800 bar	30 lpm	200 mm	46 mm		
BC-H9LF-C	40k psi	4 gpm	7.8 in.	1.8 in.	9/16 HP	4 x OS7
	2800 bar	15 lpm	200 mm	46 mm		

Barracuda 40k psi - Jetting Chart

		OS7 NOZZLE ID in inches										
		.014	.015	.016	.017	.018	.019	.020	.021	.022	.023	.024
PRESSURE in K psi	32		3.1	3.5		3.9	4.4	4.8	5.4	5.9	6.5	
	36	2.9	3.3	3.6		4.1	4.6	5.1	5.6	6.2		
	40	3.0	3.5				4.3	4.8	5.4			
BC-H9LF-C				BC-H9-C								
Jetting Flow GPM				Jetting Flow in GPM								