

Psi tintorería de piso de 20K de nd de 15k

FCSV and FCSG Tintorería de piso

Disponible con o sin sistema de vacío.



15k o psi de 20k con un sendero de reactor 24 "

El **FCSV** y **FCSG** son identidad - rotatin cleaners de piso y recubren máquinas de preparaton, operando en 15k o psi de 20k. Las diferencias entre los dos modelos ser que el **FCSV** viene con un sistema de vacío de Camlock 4 " mientras el **FCSG** no lo hace. Estas herramientas están hechas de la corrosión con la que zinc resistente chapó acero y com que un **SG-30** pivote girando gratis de **StoneAge**® conectó a cuatro brazos de reactor. El pivote funciona en 300 - 1,000 rpm de la reacción de reactor y los usos **AP4 Attack**® **Tips**.

Ahora usted puede limpiar garajes, estacionamiento y otras superficies planas sin peligro y eficazmente mientras elimina el operador peligro. Estas herramientas llevan una extensión amplia funciones, incluyendo limpiar pintura de superficies irritantes y degreasings, tan bien como retirar capa, descontamina y membranas. Limpieza duro de concreto limpian tanques y los placajes ensucian pesos o hoyos.

El optional desecho de allos de anexo de vacío de optionl y los escombros de ser retirado a través de una conexión de manguera de vacío de Camlock 4 " usual. Una palanca mano operated sobre el asa de empujón cierra la válvula de basurero.



Radiused arms for quality free-spinning jets.

Especificaciones más limpias de planta

Modelo	Presión máxima	Circulación máxima	Sendero de reactor	Alcance de altura	Peso
FCSV & FCSG	15k or 20k psi	28 gpm	24 in.	1-5 in.	255 lbs
	1000 or 1400 bar	110 lpm	610 mm	30-130 mm	116 kg