

# Tintorería de superficie girando libre

SURFACE PREP

## SG-30 expertos suavizadores de la realidad libres



### SG-30 Girar libres

Radiused arms for quality jets.



**SG-30** limpiar una cinta transportadora  
También vea **BLASTRACKs** sobre Página 11.

### Rotación suministrar energía por reactor

El **SG-30 Free Spinner**

Las herramientas de aguja giratoria suministran un atado de hierbas, la solución de identidad - rotatin para la limpieza de superficie y los preparativos. Usa 4 jet armar una asamblea self- roating equilibrada y estable para nd de calidad de reactor excelente. Está disponible en 18 " o diámetros de sendero de reactor 24 " y tiene como protagonista un bloque en aumento universal y puntas de boquilla de **AP4 Nozzle Tips**.



### Aplicaciones diversas

**StoneAge**® ha diseñado sistemas numerosos para la especialidad limpiando operatons. La idea en funciones izquierdas que one such aplicación para limpiar cintas transportadoras golpea. Las aplicaciones de otras incluyen los patinazos para la limpieza de caldera las pistas de aterrizaje aeroportuarias,; elts, pantallas y capa tan bien como degreasing y descontaminar concreto.

- **La identidad rotar el ensamblaje**
- **18 " o 24 " echan en chorro el diámetro de sendero**
- **Brazos de Radiused aumentaron reactores**
- **Puntas de boquilla reemplazables**
- **Incluye el bloque de mountina de aluminio**
- **Rotación equilibrada y estable**

## Especificaciones de aguja giratoria libres

Modelo	Presión máxima	Circulación	Sendero de reactor	Velocidad de rotación	Peso	Altura
<b>SG-30-P12</b>	15k psi	50 gpm	18 or 24 in	300-1000 rpm	25 lbs	13 in.
	1000 bar	190 lpm	460 or 620 mm	300-1000 rpm	11.3 kg	330 mm
<b>SG-30-M12</b>	20k psi	50 gpm	18 or 24 in	300-1000 rpm	26 lbs	13 in.