

Suministraba energía a limpiadores de superficie

SG-40 y SG-50



de rotación más rápido
SG-40
SG-50

Mostrar con el ensamblaje 2 puerto óptimo

El **SG-40 y SG-50** son herramientas de rotación rápidas, cinturón driven de operar rpm - 1000 rpm en 250. El **SG-40** usa un motor aéreo y el **SG-50** un motor hidráulico



SG-40 Poderío aéreo SG-50 Hidráulico

SG 40 & 50	15k psi (1000 bar)	20k psi (1400 bar)
Gire	SG-CCN-P12K	SG-CCN-M12K
Capacidad de circulación	50 gpm 190 lpm	50 gpm 190 lpm
Clasificación de circulación	2.3 Cv	2.0 Cv
Rotación	250-1000 rpm	250-1000 rpm
Puerto de entrada	3/4 npt	3/4 MP*
Eje de tomacorriente	1-1/8 in. K**	1-1/8 in. K**
El aire cena SUP @ 80psi	40 CFM 20 l/sec	40 CFM 20 l/sec
SUP hidráulico	2k psi @ 4 gpm	2k psi @ 4 gpm
Peso	26 lbs 11.8 kg	26 lbs 11.8 kg

* Medium pressure cone & thread. **1 1/8 in. OD O-ring.

SG-E60 SG-E70



Rotación más lenta
SG-E60
SG-E70

Mostrar con el ensamblaje de cabeza 2 puerto opcional.

El **SG-60 y SG-70** también tienen como protagonista la rotación suministrado energía, pero en la velocidad mucho más lenta. Las dos opciones son 8 rpm - 40 rpm, y 35 rpm - 165 rpm. La rotación más lenta que las velocidades incrementan vive vez y la profundidad de la penetración que ha sido demostrada ayudar el retiro de depósitos gruesos, particularmente en las distancias de enfrentamiento largas. El **SG-60** es aire-powered y el **SG-70** usa un motor hidráulico.

SG-60 Poderío aéreo SG-70 Hidráulico

SG E60 & E70	15k psi (1000 bar)	20k psi (1400 bar)
Gire	SG-P12KM	SG-M12KM
Capacidad de circulación	110 gpm 420 lpm	110 gpm 420 lpm
Clasificación de circulación	4.6 Cv	4.6 Cv
Rotación	8-40 or 35-165	8-40 or 35-165
Puerto de entrada	3/4 npt	3/4 MP*
Eje de tomacorriente	1-1/8 in. K**	1-1/8 in. K**
El aire cena SUP @ 80psi	40 CFM 20 l/sec	40 CFM 20 l/sec
SUP hidráulico	2k psi @ 4 gpm	2k psi @ 4 gpm
Peso	30 lbs 18.1 kg	30 lbs 18.1 kg

* Medium pressure cone & thread. **1 1/8 in. OD O-ring.