

Poder de psi de 20K en 60 gpm

El BJV-20k - Models 2 de w1, 4 o 6 Jets rápidos o lentos

PIPE CLEANING



BJ 144-P4-7 Head

US Patent 6,059,202

La boquilla de **BJV-20k** es la herramienta derecha cuando poder de psi de 20k es necesitado. Tiene como protagonista el control de velocidad inestable viscoso para la rotación rápida o lenta y los dos diseños de cabeza. Como se dijo antes recomendamos usar un centralizer para rotar las

Cuando poder de psi de 20k es necesitado

El **BJV-20k** opera en una circulación máxima de 60 gpm usar 2, 4, o 6 jets en el balance. Las opciones incluyen una cabeza de 6-jet tanto como un segundo encabezar las alternativas con uno 7th jet aburrido para desenchufar en 15 diámetro descentrado en el delantero. Ambos están hecho del acero inoxidable durable y usan precintos de alta presión reemplazables y puntas de boquilla.



P4-6 Head

BJV-20k Specifications

Presión máxima	22k psi	1500 bar
Rabia de rotación		
Rápido	70-300 rpm	
Disminuya la velocidad	15-50 rpm	
Circulación máxima	60 gpm	230 lpm
Clasificación de circulación	2.3 Cv	
Longitud	8.4 in	213 mm
Inlet Port	3/4 MP	
Weight	8 lbs.	3.6 kg
Standard Head	BJ 144-P4-Rx	
Diameter	3.0 in.	76 mm
Puertos de tomacorriente	6 or 7 x 1/4 npt	
Weight	3.3 lbs	1.5 kg
Optional Head	BJ 145-G12-Rx	
Diameter	3.5 in.	89 mm

Selecting a Head for Your Flow Range

OFFSET FLOW	R60	R35	R20	R12
	10-15 gpm	15-24 gpm	24-40 gpm	40-60 gpm



BJV-20k w/ nipple extensions & **BJ-288** Centralizer.



BJV-20k nozzle with optional **HC 090** pull ring.