

Familia de SG Rotary Couplings

15 O 20,000 psi de presión máxima - Giro rápido o lento - poco o alto caudal

La familia de Niples giratorios SG de StoneAge es de uso rudo, confiable y de mantenimiento fácil. Cuenta con baleros de alta resistencia consistente para engrasado externo. Se contruyen de acero inoxidable y la última tecnología en sellos de alto rendimiento y alta durabilidad, hacen de ellos los mejores Niples Giratorios de la Industria.

SG-P12P12-M



SG-M12AV12



SG-P12-KM



Especificación de SG Swivel

MODELO	SG P8P8	SG P12P12M	SG M12AV12	SG M16M16	SG CCN P12K	SG CCN M12K
Presión máxima	15k psi	15k psi	20k psi	20k psi	15k psi	20k psi
	1000 bar	1000 bar	1400 bar	1400 bar	1000 bar	1400 bar
Rotación máxima	600 rpm	600 rpm	600 rpm	600 rpm	2000 rpm	2000 rpm
Capacidad de circulación	50 gpm	110 gpm	50 gpm	110 gpm	50 gpm	50 gpm
	190 lpm	420 lpm	190 lpm	420 lpm	190 lpm	190 lpm
Clasificación de circulación, Cv	2.3	4.6	2.0	4.6	2.3	2.0
Puerto de entrada	1/2 npt	3/4 npt	3/4 MP	1 MP	3/4 npt	3/4 MP
Conexión de eje	1/2 npt	3/4 npt	3/4 MP	1 MP	K	K
Longitud en conjunto	6.6 in.	6.6 in.	7.9 in.	9.0 in.	7.0 in.	7.0 in.
	170 mm	170 mm	200 mm	230 mm	180 mm	180 mm
Peso	8.4 lb	8.4 lb	8.8 lb	8.8 lb	8.4 lb	8.4 lb
	3.8 kg	3.8 kg	4.0 kg	4.0 kg	3.8 kg	3.8 kg
Tamaño de boca	1/2 in. O.D.	5/8 in. O.D.	1/2 in. O.D.	5/8 in. O.D.	CCN	CCN
Tela de boca	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Carbide	Carbide

ROTARY COUPLINGS