

Modelos para alto flujo y ultra alta presión

Cuando necesite soluciones en alto flujo y ultra alta presión

¡La serie SM - los niples mas resistentes y de mayor capacidad que tenemos!

Con diseños similares a nuestra línea **SG** EL Niple Giratorio **SM** esta diseñado para soportar m hasta 3,500 Hp. Es Utilizado en distintas herramientas para la limpieza de Calderas, haces tubulares, tanques grandes y naves, La alimentación esta diseñada desde 0 hasta 90 grados.



SM-P16-0°

SM-P20-90°

SM-Air

SM-P16-0° is shown here with the **SM-Air** assembly.



Especificación de SM Swivel

MODEL	SM-P16	SM-P20
Presión máxima	12k psi 830 bar	10k psi 700 bar
rotación máximo	300 rpm	300 rpm
Capacidad de circulación	300gpm 1100 lpm	600 gpm 2270 lpm
Clasificación de circulación, Cv	13	18
Puerto de entrada	1 npt	1.25 npt
Conexión de eje	1 npt	1.25 npt
Longitud en conjunto	7.3 in. 190 mm	7.3 in. 190 mm
Peso	10 lb 4.5 kg	11 lb 5 kg
Diámetro de cuerpo	3.5 in. 8.9 mm	3.5 in. 8.9 mm

UH Swivels - el mejor es la industria! Trate con bombas a 450 HP

UH-H9H6
0° or 90° Inlet
Disponible



**High Flow
and 40k psi**

Nota: Especifique el G12 de UH-H9 para nuestras herramientas de prep de superficie suministrado energía

UH Swivel Specs

MODEL	UH-H9H6
Presión máxima	40k psi 2800 bar
rotación máximo	1000 rpm*
Capacidad de circulación	20 gpm 76 lpm
Clasificación de circulación, Cv	.5
Puerto de entrada	9/16 HP
Conexión de eje	3/8 HP or G12
Longitud en conjunto	8.75 in. 222 mm
Peso	7.5 lb 3.4 kg
Diámetro de cuerpo	2.5 in. 64 mm

*Break in new seals for 1/2 hour at 500 rpm max.