

Toberas de zafiro - orificios enjorados

Puntas reemplazables para aplicaciones de alta presión



Mostrar más grande que el tamaño verdadero.

Guía de StoneAge® Tip y herramienta

OS4 Tips	1/4-28 NF	Gopher GO-H9-C
OS6 Tips	3/8-24 NF	DB-XX Deck Blasters BJV-H9 w/ BJ 444-S6 or BJ 441-G9 Head and UH-40, & UH-50 Rotating Assemblies
OS7 Tips	7/16-20 NF	BC-H9-C Barracuda Gun Nozzles

Orificios enjorados para Jets de diámetro pequeños

Estas toberas son utilizadas en aplicaciones que requieren presiones de 40,000 psi. Donde se requiere una salida de 10 micras o menor. Los orificios enjorados de alta duracion generan un chorro de excelente calidad y de mayor distancia. Estan disponibles en 3 medidas (chechar tabla de valores).

Consejos de Sapphire - diagrama de flujo de orificio (en gpm)

ORIFICE ID in. mm	Pressure kpsi & bar											Availability		
	20 1379	22 1517	24 1655	26 1793	28 1931	30 2069	32 2207	34 2345	36 2483	38 2621	40 2759	OS4	OS6	OS7
.009 0.23	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32			•
.010 0.25	0.28	0.29	0.30	0.31	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	•	•	
.011 0.28	0.33	0.35	0.37	0.38	0.39	0.41	0.42	0.43	0.45	0.46	0.47		•	•
.012 0.30	0.40	0.42	0.43	0.45	0.47	0.49	0.50	0.52	0.53	0.55	0.56	•	•	•
.013 0.33	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	0.59	0.61	0.62	0.64	0.66	•	•	•
.014 0.36	0.54	0.57	0.59	0.62	0.64	0.66	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76	•	•	•
.015 0.38	0.62	0.65	0.68	0.71	0.73	0.76	0.78	0.81	0.83	0.85	0.87	•	•	•
.016 0.41	0.70	0.73	0.77	0.80	0.83	0.86	0.89	0.92	0.95	0.97	1.00	•	•	•
.017 0.43	0.80	0.83	0.87	0.91	0.94	0.97	1.01	1.04	1.07	1.10	1.12	•	•	•
.018 0.46	0.89	0.94	0.98	1.02	1.05	1.09	1.13	1.16	1.20	1.23	1.26	•	•	•
.019 0.48	0.99	1.04	1.09	1.13	1.18	1.21	1.26	1.30	1.33	1.37	1.40	•	•	•
.020 0.51	1.10	1.15	1.21	1.25	1.30	1.35	1.39	1.43	1.48	1.52	1.56	•	•	•
.021 0.53	1.21	1.27	1.33	1.38	1.44	1.49	1.53	1.58	1.63	1.68	1.72	•	•	•
.022 0.56	1.33	1.40	1.46	1.52	1.58	1.63	1.68	1.74	1.79	1.84	1.88	•	•	•
.023 0.58	1.46	1.53	1.59	1.66	1.72	1.78	1.84	1.90	1.95	2.01	2.06	•	•	•
.024 0.61	1.58	1.66	1.74	1.81	1.87	1.94	2.00	2.07	2.13	2.18	2.24	•	•	•
.025 0.64	1.72	1.80	1.88	1.96	2.03	2.10	2.17	2.24	2.31	2.37	2.43	•	•	•
.026 0.66	1.86	1.95	2.04	2.12	2.20	2.28	2.35	2.42	2.49	2.56	2.63	•	•	
.027 0.69	2.01	2.10	2.20	2.29	2.37	2.46	2.54	2.61	2.69	2.76	2.84	•	•	
.028 0.71	2.16	2.26	2.36	2.46	2.55	2.64	2.73	2.81	2.89	2.97	3.05	•	•	•
.031 0.79	2.64	2.77	2.90	3.01	3.13	3.24	3.34	3.45	3.55	3.64	3.74	•	•	•
.033 0.84	3.00	3.14	3.28	3.42	3.54	3.67	3.79	3.91	4.02	4.13	4.24			•
.034 0.86	3.18	3.34	3.48	3.63	3.76	3.89	4.02	4.15	4.27	4.38	4.50	•	•	
.035 0.89	3.37	3.53	3.69	3.84	3.99	4.13	4.26	4.39	4.52	4.64	4.77	•	•	

TOBERAS DE ZAFIRO